




18
BO38-01**YDEEVNEDEKLARATION
DS/EN 1339**

Deklaration	Flise 1-3
Udgave:	01.10.18
Version nr:	2

1. Varetype	Belægning			
2. Identifikation	Flise, 15x30x8 cm			
3. Anvendelse	Anvendes til udendørs/indendørs belægning: terrasser, gangstier, indkørsler m.m.			
4. Fabrikantens navn og adresse	 KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 www.kp-beton.dk			
5. Fabrikkens bemyndigede repræsentant	Ikke Relevant			
6. System til kontrol af konstans	AVCP 4			
7. Det notificerede organ	Dancert			
9. Deklareret ydeevne	Egenskaber i henhold til tabel ZA.1			
	Væsentligste egenskaber	Ydeevne	Prøvningsmetode iht. DS/EN 1339	
Form og Dimensionen	Længde mm	297	± 2	DS/EN 1339 anneks C
	Bredde mm	147	± 2	
	Højde mm	80	± 3	
	Max. forsk. diagonaler	Kl. 1 (J)	≤ 5	
	Konveks / konkav		≤ 1,5/≥ -1,0	
	Affasning: a ₁ vandret mm a ₂ lodret mm	4,0-6,0 2,5-4,5	≥ 2	
	Afstandsknaster mm	1,5		
Styrke	Bøjningsstyrke MPa	Kl. 2 (T)	KAR ≥ 4,0 ENK ≥ 3,2	DS/EN 1339 anneks F
	Brudlastklasse Kn	Kl. 30 (3)	KAR 3,0 ENK 2,4	
Holdbarhed/ Vejrbestandighed	Afskalning Kg / m ²	Kl. 3 (D)	MID 1,0 ENK 1,5	DS/EN 1339 anneks D
Brandmodstand		Klasse A1		
Asbestudsendelse		I orden		
Varmeledningsevne [W/(mK)]		1,2		
Friktion		Tilfredsstillende		
Konfiguration				

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Anders Iversen

Pandrup, den 01.10.2018

Anders Iversen, Direktør