





18  
BO38-01

## YDEEVNEDEKLARATION DS/EN 1338

Dekl. nr.:	Belægning 1-57
Udgave:	30.06.20
Vers. nr.:	2

1. Varetype	Belægning			
2. Identifikation	Belægningssten, 10x20x60 med fas			
3. Anvendelse	Anvendes til udendørs/indendørs belægning: terrasser, gangstier, indkørsler m.m.			
4. Fabrikantens navn og adresse	 <b>KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK</b> Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 <a href="http://www.kp-beton.dk">www.kp-beton.dk</a>			
5. Fabrikkens bemyndigede	Ikke Relevant			
6. System til kontrol af konstans	AVCP 4			
7. Det notificerede organ	Dancert			
9. Deklareret ydeevne	Egenskaber i henhold til tabel ZA.1			
Væsentligste egenskaber				
Ydeevne				
Prøvningsmetode iht. DS/EN 1338				
Styrke	Spaltetrækstyrke MPa		KAR $\geq 3,6$ ENK $\geq 2,9$	DS/EN 1338 annek F
	Brudlast N/mm		$\geq 250$	
Holdbarhed/ Vejrbestandighed	Afskalning Kg / m <sup>2</sup>	Kl. 3 (D)	MID 1,0 ENK 1,5	DS/EN 1339 annek D
Slidstyrke		Kl. 1 (G)	Ikke målt	-----
Brandmodstand		Klasse A1		
Asbestudsendelse		I orden		
Varmeledningsevne [W/(mK)]		1,2		
Friktion		Tilfredsstillende		
Konfiguration				

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4  
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Pandrup, den 30.06.2020

  
Anders Iversen, Direktør