



18
B038-01**YDEEVNEDEKLARATION
DS/EN 1339**

Deklaration	Flise 1-66
Udgave:	30.06.20
Version nr:	2

1. Varetype	Belægning		
2. Identifikation	Flise, Lock 15x30x8 cm		
3. Anvendelse	Anvendes til udendørs/indendørs belægning: terrasser, gangstier, indkørsler m.m.		
4. Fabrikantens navn og adresse	 KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 www.kp-beton.dk		
5. Fabrikkens bemyndigede repræsentant	Ikke Relevant		
6. System til kontrol af konstans	AVCP 4		
7. Det notificerede organ	Dancert		
9. Deklareret ydeevne	Egenskaber i henhold til tabel ZA.1		
	Væsentligste egenskaber	Ydeevne	Prøvningsmetode iht. DS/EN 1339
Styrke	Bøjningsstyrke MPa	Kl. 2 (T)	KAR \geq 4,0 ENK \geq 3,2 DS/EN 1339 anneks F
	Brudlastklasse Kn	Kl. 30 (3)	
Holdbarhed/ Vejrbestandighed	Afskalning Kg / m ²	Kl. 3 (D)	MID 1,0 ENK 1,5 DS/EN 1339 anneks D
Brandmodstand		Klasse A1	
Asbestudsendelse		I orden	
Varmeledningsevne [W/(mK)]		1,2	
Friktion		Tilfredsstillende	
Konfiguration			

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Pandrup, den 30.06.2020

Anders Iversen, Direktør