




# YDEEVNEDEKLARATION DS/EN 15435

Deklarations nr.:	Udstøbningsblok 1-90-29
Udgave:	30.06.20
Vers. Nr:	2

1. Varetype	Ikke-bærende hule udstøbningsblokke af beton
2. Identifikation	Udstøbningsblok 50x29x20
3. Anvendelse	Anvendes til fundamenter og kældervægge ved tør lægning efterfulgt af fyldning med beton.
4. Fabrikantens navn og adresse	 <b>KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK</b> Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 <a href="http://www.kp-beton.dk">www.kp-beton.dk</a>
5. Fabrikkens bemyndigede repræsentant	Ikke Relevant
6. System til kontrol af konstans	4
7. Det notificerede organ	
9. Deklareret ydeevne	Egenskaber i henhold til tabel ZA.1

Væsentligste egenskaber		Niveauer og/eller klasser	I henhold til DS/EN 15435	
<b>Form og Dimensioner</b>	Længde mm	496	± 5	4.4.1
	Bredde mm	290	± 5	
	Højde mm	198	+3 /-5	
<b>Udsparring i krop</b>	Areal i mm <sup>2</sup> (beregnet)	11.271	+10 /-4	4.4.2 / 5.1.4
<b>Tørdensitet</b>	Kg/m <sup>3</sup>	2.100	± 10%	4.5 /5.2
<b>Udtørringssvind/ fugtbevægelse</b>		NPD		4.6
<b>Reaktion på brand:</b>	Kun for udstøbningsblokke påtænkt til brug i bygningsdele underlagt brandkrav	EuroClass A1		4.7
<b>Vanddamp gennem trængelighed</b>	For udstøbningsblokke påtænkt til brug i bygningsdele underlagt brandkrav	NPD		4.8
<b>Styrke</b>	Trækst. i krop N/mm <sup>2</sup> Bøj.tr. st vange N/mm <sup>2</sup>	NPD		4.9.2
<b>Luftlydisolering</b>		NPD		4.10
<b>Isolans</b>		NPD		4.11
<b>Holdbarhed</b>		Må ikke være ubeskyttede		4.13

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.  
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4  
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af

Pandrup, den 30.06.2020

  
Anders Iversen, Direktør