


18
BO38-01**YDEEVNEDEKLARATION
DS/EN 15435**

Deklarations nr.:	Udstøbningsblok 1-90-33
Udgave:	30.06.20
Vers. Nr:	2

1. Varetype	Ikke-bærende hule udstøbningsblokke af beton
2. Identifikation	Udstøbningsblok 50x33x20
3. Anvendelse	Anvendes til fundamenter og kældervægge ved tør lægning efterfulgt af fyldning med beton.
4. Fabrikantens navn og adresse	 KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 www.kp-beton.dk
5. Fabrikkens bemyndigede repræsentant	Ikke Relevant
6. System til kontrol af konstans	4
7. Det notificerede organ	
9. Deklareret ydeevne	Egenskaber i henhold til tabel ZA.1

Væsentligste egenskaber		Niveauer og/eller klasser	I henhold til DS/EN 15435	
Form og Dimensioner	Længde mm	496	± 5	4.4.1
	Bredde mm	330	± 5	
	Højde mm	198	+3 /-5	
Udsparring i krop	Areal i mm ² (beregnet)	13.311	+10 /-4	4.4.2 / 5.1.4
Tørdensitet	Kg/m ³	2.100	± 10%	4.5 /5.2
Udtørringssvind/ fugtbevægelse		NPD		4.6
Reaktion på brand:	Kun for udstøbningsblokke påtænkt til brug i bygningsdele underlagt brandkrav	EuroClass A1		4.7
Vanddamp gennem trængelighed	For udstøbningsblokke påtænkt til brug i bygningsdele underlagt brandkrav	NPD		4.8
Styrke	Trækst. i krop N/mm ² Bøj.tr. st vange N/mm ²	NPD		4.9.2
Luftlydisolering		NPD		4.10
Isolans		NPD		4.11
Holdbarhed		Må ikke være ubeskyttede		4.13

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af

Pandrup, den 30.06.2020


 Anders Iversen, Direktør