




18
BO38-01**YDEEVNEDEKLARATION
DS/EN 1339**

Deklaration Flise 1-12

Udgave: 22.07.20

Version nr.: 3

1. Varetype	Belægning
2. Identifikation	Flise, 40x40x5 cm
3. Anvendelse	Anvendes til udendørs/indendørs belægning: terrasser, gangstier, indkørsler m.m.
4. Fabrikantens navn og adresse	 KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 www.kp-beton.dk
5. Fabrikens bemyndigede repræsentant	Ikke Relevant
6. System til kontrol af konstans	AVCP 4
7. Det notificerede organ	Dancert
9. Deklareret ydeevne	Egenskaber i henhold til tabel ZA.1

Væsentligste egenskaber		Ydeevne	Prøvningsmetode iht. DS/EN 1339	
Styrke	Bøjningsstyrke MPa	Kl. 2 (T)	KAR \geq 4,0 ENK \geq 3,2	DS/EN 1339 annek F
	Brudlastklasse Kn	Kl. 70 (7)	KAR 3,0 ENK 2,4	
Holdbarhed/ Vejrbestandighed	Afskalning Kg / m ²	Kl. 3 (D)	MID 1,0 ENK 1,5	DS/EN 1339 annek D
Brandmodstand		Klasse A1		
Asbestudsendelse		I orden		
Varmeledningsevne [W/(mK)]		NPD		
Friktion		Tilfredsstillende		
Konfiguration				

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Pandrup, den 22.07.2020

Anders Iversen, Direktør