



18
B038-01**YDEEVNEDEKLARATION
DS/EN 1339**

| | |
|--------------|------------|
| Deklaration | Flise 1-13 |
| Udgave: | 22.07.20 |
| Version nr.: | 3 |

| | |
|--|---|
| 1. Varetype | Belægning |
| 2. Identifikation | Flise, 40x40x7 cm |
| 3. Anvendelse | Anvendes til udendørs/indendørs belægning: terrasser, gangstier, indkørsler m.m. |
| 4. Fabrikantens navn og adresse |  KAAS-PANDRUP BETONVAREFABRIK Bransagervej 21 9490 Pandrup Tlf. 98 24 75 22 www.kp-beton.dk |
| 5. Fabrikkens bemyndigede repræsentant | Ikke Relevant |
| 6. System til kontrol af konstans | AVCP 4 |
| 7. Det notificerede organ | Dancert |
| 9. Deklareret ydeevne | Egenskaber i henhold til tabel ZA.1 |

| Væsentligste egenskaber | | Ydeevne | Prøvningsmetode iht. DS/EN 1339 | |
|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| Styrke | Bøjningsstyrke MPa | Kl. 2 (T) | KAR \geq 4,0 ENK \geq 3,2 | DS/EN 1339 anneks F |
| | Brudlastklasse Kn | Kl. 70 (7) | KAR 3,0 ENK 2,4 | |
| Holdbarhed/ Vejrbestandighed | Afskalning Kg / m ² | Kl. 3 (D) | MID 1,0 ENK 1,5 | DS/EN 1339 anneks D |
| Brandmodstand | | Klasse A1 | | |
| Asbestudsendelse | | I orden | | |
| Varmeledningsevne [W/(mK)] | | NPD | | |
| Friktion | | Tilfredsstillende | | |
| Konfiguration |  | |  | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Pandrup, den 22.07.2020

 Anders Iversen, Direktør